PIPELIFE

SÄHKÖASENNUSPUTKET JM JA JM TOPSPEED



TUOTEKUVAUS

JM jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Puristuslujuus 750N.

Sähkö-numero	Pipelife numero	Ulko-halkaisija (D)	Jäykkyys-luokka	Hyötypituus (m)	Sisäpinta
1101016	70000762	16	750N	2,5	Silikonipinta
1101021	70005377	20	750N	2,5	Silikonipinta
1101025	70000770	25	750N	2,5	Silikonipinta
1101032	70000772	32	750N	2,5	Silikonipinta
1101040	70000773	40	750N	2,5	Silikonipinta
1101050	70000774	50	750N	2,5	Silikonipinta

PIPELIFE FINLAND OY
Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi