

MAAPALOPOSTIT



TUOTEKUVAUS

Asennusvalmis Pipelife maapaloposti sammutusveden ottopaikaksi. Maapaloposti on tarkoitettu liitettäväksi vedenjakelujärjestelmään. Maapaloposti asennetaan tyypillisesti alta avoimeen ja halkaisijaltaan vähintään 500 mm suojakaivoon. Pipelife maapalopostin virtausputkiston paineluokka on PN16 ja materiaali on ruostumatonta terästä. Putkiston laipat ovat haponkestävää terästä. Maapalopostin kumiluistiventtiilin materiaalina on epoksimaalattu valurauta.

TEKNINEN KUVA



LVI-numero	Pipelife numero	Tuotenimi
2950929	70024028	Maapaloposti DN100 PN16 L=2,0M
2950930	70024029	Maapaloposti, Espoo DN100 PN16 L=2,0M
2950931	70024030	Maapaloposti tyhjennysventtiilillä DN100 PN16 L=2,0M
2950932	70024031	Maapaloposti, Oulu DN100 PN16 L=2,5M
2950933	70024032	Maapaloposti DN150 PN16 L=2,0M
2950934	70024033	Maapaloposti, Espoo DN150 PN16 L=2,0M
2950935	70024034	Maapaloposti tyhjennysventtiilillä DN150 PN16 L=2,0M
2950936	70024035	Maapaloposti, Oulu DN150 PN16 L=2,5M

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi