


UV-SUOJATUT PUTKIJOHDOT



TUOTEKUVAUS

Esijohdotetut UV-suojatut sähköasennusputket on suunniteltu aurinkopaneelien asennuksiin. Kaapelit Cca-luokkaa. Tuote soveltuu myös uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Kaapelin mustan värin ansiosta saat tehtyä tyylikkään ja huomaamattomat pinta-asennukset.

Halogeenivapaa kaapeli on valmistettu kestävästä PP-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Asennus- ja käyttölämpötila -5 – +90 °C. Puristuslujuus 750N. Tuotteet on valmistettu Euroopassa.

Kaapeli valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan:

EN 540618: 2014 / EN 5608111-404

EN 60332-1-2 / CPR Cca s2d2a2

HD 60 364

EN 50618: 2014

Sähkö-numero	Pipelife numero	Tuotenimi
0222647	1234003488	PREFLEX UV PJ 16 1x6mm Cca 100m MUST
0222648	1234003489	PREFLEX UV PJ 16 1x6mm Cca 100m PUN
0222649	1234003546	PREFLEX UV PJ 20 2x6mm Cca 100m P/P
0222650	1234003547	PREFLEX UV PJ 20 2x6mm Cca 100m M/M
0222643	1234003420	PREFLEX UV PJ 20 2xSOLAR 6 Cca 100m
0222642	1234003421	PREFLEX UV PJ 20 2xSOLAR 6+1x6 Cca 100m
0222645	1234003364	PREFLEX UV PJ 25 2xSOLAR 6 Cca 100m
0222644	1234003365	PREFLEX UV PJ 25 2xSOLAR 6+1x6 Cca 100m

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi