

## UV-SUOJATUT TAIPUISAT PE-PUTKET 450N



### TUOTEKUVAUS

UV-suojattu taipuisa PE-putki on tuplaputki rakenteinen, ulkopinnalta aallotettu. Sisäpinnan sileä kerros helpottaa vetovaijerin käyttöä ja kaapelin asennusta. Taipuisa PE-putki soveltuu maan alle asennukseen ja sieltä ylösnostoihin kaapelinsuojauksessa. Kaapelinsuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna. UV-suojattu taipuisa PE-putki toimitetaan kaapelinvetoa helpottavalla vetolangalla. Valmistetaan SFS-EN 50626-1/61386-24 mukaisesti, lujuusluokka 450N.

Sähkö-numero	Pipelife numero	Tuotenimi	Kpl/lava
5261685	70010959	UV-suojattu taipuisa PE-putki 50/42 450N 50 m	16
5261686	70011032	UV-suojattu taipuisa PE-putki 110/92,5 450N 50 m	4

#### PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland  
Puh: +358 (0) 30 600 2200  
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi