

FDV-dokument enkelveggede korrugerte kabelrør av PE

Produkt	Enkelveggede korrugerte kabelrør av PE								
Produsent	Pipelife Sverige AB, Ölsremma								
Anvendelse	Kabelbeskyttelse ved midlertidige eller permanente anlegg utendørs. Brukes som permanent kabelbeskyttelse fra hovedgrøft og til husvegg, stolpe eller lignende. Skal ikke benyttes i permanente installasjoner i hus.								
Tekniske data	<table border="1"> <tr> <td>Dimensjoner:</td> <td>50x42 mm, 75x64 mm, 93x80 mm og 110x98 mm</td> </tr> <tr> <td>Materiale:</td> <td>Polyetylen (PE). Våre PE-rør er halogenfrie i ht kravene i EN 60754-1.</td> </tr> <tr> <td>Farge:</td> <td>Rød, gul eller grønn etter kabelens bruksområde</td> </tr> <tr> <td>Densitet:</td> <td>Ca 0,95 kg/dm³</td> </tr> </table>	Dimensjoner:	50x42 mm, 75x64 mm, 93x80 mm og 110x98 mm	Materiale:	Polyetylen (PE). Våre PE-rør er halogenfrie i ht kravene i EN 60754-1.	Farge:	Rød, gul eller grønn etter kabelens bruksområde	Densitet:	Ca 0,95 kg/dm ³
Dimensjoner:	50x42 mm, 75x64 mm, 93x80 mm og 110x98 mm								
Materiale:	Polyetylen (PE). Våre PE-rør er halogenfrie i ht kravene i EN 60754-1.								
Farge:	Rød, gul eller grønn etter kabelens bruksområde								
Densitet:	Ca 0,95 kg/dm ³								
Sertifisering	Produktet tilfredsstillter ikke kravene i gjeldende standarder.								

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Rør skjøtes med muffe. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. Forøvrig skal leggeanvisningen for plastrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.