

## FDV-dokument dobbeltveggede forskalingsrør

<b>Produkt</b>	PP dobbeltveggede forskalingsrør, SN 8
<b>Produsent</b>	Pipelife Norge AS, Surnadal Pipelife Sverige AB, Ölsremma Pipelife Polska S.A., Kartoszyne
<b>Anvendelse</b>	Forskalingsrør til bruk som fundament for stolper.

<b>Tekniske data</b>	Dimensjoner:	DN/ID 440, 500, 550, 600, 800 og 1000mm. 1200mm og 1400mm
	Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP)
	Farge:	Svart med blå innside/svart med hvit innside
	Densitet:	Ca 0,9 kg/dm <sup>3</sup>

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

<b>Brannfare</b>	Antennespunkt 360°C, ingen reell fare
<b>Helsefare</b>	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
<b>Førstehjelp</b>	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

## **Service- og vedlikeholdsinstruks**

<b>Lagring</b>	Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
<b>Montering</b>	Rørene monteres i egnede masser.  Brukes som fundament til stolper.  For øvrig skal leggeforskrifter for plastrør følges.
<b>Rørdeler</b>	Rørene er tilpasset rørdeler utviklet for røret.
<b>Service</b>	Produktet krever ingen service.
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelsene. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.
<b>Reservedeler</b>	Skadet rør eller rørdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.