

FDV-dokument Tetningstape OKT-CR til forseglingsbag



Produkt Tetningstape OKT-CR brukes sammen med OKT forseglingsbag ved tetting av rør med flere kabler.

Produsent Konekt Teleco, S.L

Anvendelse OKT-CR: Tetningstape for bruk sammen med OKT forseglingsbag når man har mer enn 1 stk kabel i røret som skal tettes. Må brukes om man skal oppnå at røret blir 100% tett. Fjern hvit tape, spray på såpevann som følger med OKT forseglingsbag på den sorte klebrige massen for at den skal være lettere å håndtere og brett den rundt hver kabel. Ett kryss for maks 4 stk kabler. Krysset plasseres på midten i OKT forseglingsbag med styrepinnen.

Tekniske data

Dimensjoner:	30mm,70mm og 100mm angir lengde på kryssets sider
Materiale:	BU-TYLENE (tettemasse).
Farge:	Sort og Hvit

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare : udefinert

Pipelife Norge AS



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

- | | |
|--------------------|---|
| Lagring | Produktet skal så langt som mulig oppbevares i forpakning. Forringes ikke nevneverdig ved lengre tids innendørs lagring. |
| Montering | Tetningstapen monteres før forseglingsbagen monteres i røret, følg bruksanvisning. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres.

Se video: https://konnektnorge.no/ |
| Service | Produktet krever ingen service. |
| Vedlikehold | Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. |