


PE 100 ROBUSTLINE RC SDR 17 RØR MED BLÅ KAPPE, 12 M




PRODUKTBESKRIVELSE

PE 100 Robustline RC SDR 17 rør med tykk, blå PP-kappe – i 12 meters lengder.

Rehabilitering med nye PE-rør i lange lengder er en svært mye brukt rehabiliteringsmetode for vann- og avløpsledninger. Hvis det gamle røret er for lite, kan man sprengne og blokke ut det gamle røret. Er det ikke et gammelt rør der fra før er styrt boring metoden.

MÅLSKISSE



NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392135	110 mm	120 mm	6,6 mm	2,7 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 25,7 kN	9010459131317
2392136	125 mm	135 mm	7,4 mm	2,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 32,8 kN	9010459194022
2392138	140 mm	151 mm	8,3 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 41,2 kN	9010459194039
2392154	160 mm	171 mm	9,5 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 53,9 kN	9010459138026
2392155	180 mm	191 mm	10,7 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 68,3 kN	9010459138002
2392156	200 mm	212 mm	11,9 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 84,4 kN	9010459137982
2392157	225 mm	238 mm	13,4 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 107 kN	9010459131300
2392158	250 mm	263 mm	14,8 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 131 kN	9010459117595
2392159	280 mm	294 mm	16,6 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 165 kN	9010459194046
2392161	315 mm	329 mm	18,7 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 209 kN	9010459194053
2392162	355 mm	371 mm	21,1 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 266 kN	9010459194060
2392163	400 mm	416 mm	23,7 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 336 kN	9010459194077