


PE 100 ROBUSTLINE RC SDR 11 RØR MED BLÅ KAPPE, 12 M




PRODUKTBEKRIVELSE

PE 100 Robustline RC SDR 11 rør med tykk, blå PP-kappe – i 12 meters lengder.

Rehabilitering med nye PE-rør i lange lengder er en svært mye brukt rehabiliteringsmetode for vann- og avløpsledninger. Hvis det gamle røret er for lite, kan man sprengne og blokke ut det gamle røret. Er det ikke et gammelt rør der fra før er styrt boring metoden.

Rør fra og med D 450 mm er av type SLM med blå PE-kappe med tre grønne striper.

MÅLSKISSE



NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392139	110 mm	120 mm	10 mm	2,7 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 37,7 kN	9010459137869
2392141	125 mm	135 mm	11,4 mm	2,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 48,8 kN	9010459194084
2392144	140 mm	151 mm	12,7 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 60,9 kN	9010459194091
2392164	160 mm	171 mm	14,6 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 80,0 kN	9010459137845
2392165	180 mm	191 mm	16,4 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 101 kN	9010459137821
2392166	200 mm	212 mm	18,2 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 125 kN	9010459137807
2392167	225 mm	238 mm	20,5 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 158 kN	9010459194107
2392168	250 mm	263 mm	22,7 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 195 kN	9010459149817
2392169	280 mm	294 mm	25,4 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 244 kN	9010459194114
2392171	315 mm	329 mm	28,6 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 309 kN	9010459194121
2392172	355 mm	371 mm	32,2 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 392 kN	9010459194138
2392173	400 mm	416 mm	36,3 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 498 kN	9010459194145
2392882	450 mm	459 mm	40,9 mm	4,5 mm	12 m		9010459479808
2392883	500 mm	509 mm	45,4 mm	4,5 mm	12 m		9010459479815

PIPELIFE NORGE AS

6650 Surnadal / Norge

Telefon: +47 71 65 88 00 · Org.nr. 980 457 575

E-post: firmapost@pipelife.com

NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392884	560 mm	569 mm	50,8 mm	4,5 mm	12 m		9010459479822
2392885	630 mm	639 mm	57,2 mm	4,5 mm	12 m		9010459479839
2392886	710 mm	720 mm	64,5 mm	5 mm	12 m		9010459479846
2392887	800 mm	810 mm	72,6 mm	5 mm	12 m		9010459479853
2392888	900 mm	910 mm	81,7 mm	5 mm	12 m		9010459479860
2392889	1000 mm	1010 mm	90,8 mm	5 mm	12 m		9010459479877
2392891	1200 mm	1210 mm	109,1 mm	5 mm	12 m		9010459479884