

HALOGENFRIE GLATTE EL- RØR 750 N



PRODUKTBEKRIVELSE

Halogenfrie glatte el-rør

Utvendig farge: lys grå

Innvendig farge: rød

For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +105°C.

Stivhetsklasse 750 N.

Rør med stivhetsklasse 750 N kan innstøpes.

Selvslukkende og bøytbart.

Lavfriksjonsbelegg på innsiden.

El-nr	D	d	l	Beskrivelse	Datablad
1214282	16 mm	13 mm	3 m	Halogenfrie glatte el-rør 750 N, kan innstøpes	9010459438164
1214283	20 mm	17 mm	3 m	Halogenfrie glatte el-rør 750 N, kan innstøpes	9010459438171
1214284	25 mm	21,7 mm	3 m	Halogenfrie glatte el-rør 750 N, kan innstøpes	9010459438188
1214285	32 mm	28,4 mm	3 m	Halogenfrie glatte el-rør 750 N, kan innstøpes	9010459438591
1214286	40 mm	35,8 mm	3 m	Halogenfrie glatte el-rør 750 N, kan innstøpes	9010459438607
1214287	50 mm	45,5 mm	3 m	Halogenfrie glatte el-rør 750 N, kan innstøpes	9010459438614