

## TOPSPEED – KORRUGERTE EL-RØR PVC



### PRODUKTBESKRIVELSE

Korrugerte El-rør PVC

For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25°C og +60°C.

Stivhetsklasse 750 N.

Rørene har klassifikasjonskode 334122 i henhold til EN 61386.

NEMKO-godkjent.

El-nr	D	d	l	Farge	Innersjikt	Datablad
1211424	16 mm	11,2 mm	50 m	Grå	Lavfriksjon	<a href="#">9010459172617</a>
1211459	16 mm	11,2 mm	100 m	Grå	Lavfriksjon	<a href="#">9010459139245</a>
1211425	20 mm	14,5 mm	50 m	Grå	Lavfriksjon	<a href="#">9010459172624</a>
1211426	25 mm	18 mm	25 m	Grå	Lavfriksjon	<a href="#">9010459553027</a>
1211427	32 mm	24 mm	25 m	Grå	Lavfriksjon	<a href="#">9010459172631</a>
1211428	40 mm	31,5 mm	25 m	Hvit		<a href="#">9010459982537</a>
1211429	50 mm	39,7 mm	25 m	Hvit		<a href="#">9010459982582</a>
1211457	16 mm	11,2 mm	100 m	Oransje		<a href="#">9010459187284</a>
1211458	16 mm	11,2 mm	100 m	Blå		<a href="#">9010459187291</a>
1211460	16 mm	11,2 mm	100 m	Grønn		<a href="#">9010459187307</a>
1211461	16 mm	11,2 mm	100 m	Rød		<a href="#">9010459187345</a>