

TOPSPEED – KORRUGERTE EL- RØR PVC



PRODUKTBESKRIVELSE

Korrugerte El-rør PVC

For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25°C og +60°C.

Stivhetsklasse 750 N.

Rørene har klassifikasjonskode 334122 i henhold til EN 61386.

NEMKO-godkjent.

El-nr	D	d	l	Farge	Innersjikt	Datablad
1211424	16 mm	11,2 mm	50 m	Grå	Lavfriksjon	9010459172617
1211459	16 mm	11,2 mm	100 m	Grå	Lavfriksjon	9010459139245
1211425	20 mm	14,5 mm	50 m	Grå	Lavfriksjon	9010459172624
1211426	25 mm	18 mm	25 m	Grå	Lavfriksjon	9010459553027
1211427	32 mm	24 mm	25 m	Grå	Lavfriksjon	9010459172631
1211428	40 mm	31,5 mm	25 m	Hvit		9010459982537
1211429	50 mm	39,7 mm	25 m	Hvit		9010459982582
1211457	16 mm	11,2 mm	100 m	Oransje		9010459187284
1211458	16 mm	11,2 mm	100 m	Blå		9010459187291
1211460	16 mm	11,2 mm	100 m	Grønn		9010459187307
1211461	16 mm	11,2 mm	100 m	Rød		9010459187345