


# PE 100 ROBUSTLINE RC SDR 17 RØR MED RØDBRUN KAPPE, 12 M




## PRODUKTBEKRIVELSE

PE 100 Robustline RC SDR 17 rør med tykk, rødbrun PP-kappe – i 12 meters lengder.

Rehabilitering med nye PE-rør i lange lengder er en svært mye brukt rehabiliteringsmetode for vann- og avløpsledninger. Hvis det gamle røret er for lite, kan man sprengne og blokke ut det gamle røret. Er det ikke et gammelt rør der fra før er styrt boring metoden.

Rør fra og med D 450 mm er av type SLM med rødbrun PE-kappe med tre grønne striper.

## MÅLSKISSE



NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392152	110 mm	120 mm	6,6 mm	2,7 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 25,7 kN	<a href="#">9010459138033</a>
2392134	125 mm	135 mm	7,4 mm	2,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 32,8 kN	<a href="#">9010459194152</a>
2392137	140 mm	151 mm	8,3 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 41,2 kN	<a href="#">9010459194169</a>
2392174	160 mm	171 mm	9,5 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 53,9 kN	<a href="#">9010459138019</a>
2392175	180 mm	191 mm	10,7 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 68,3 kN	<a href="#">9010459137999</a>
2392176	200 mm	212 mm	11,9 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 84,4 kN	<a href="#">9010459137975</a>
2392177	225 mm	238 mm	13,4 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 107 kN	<a href="#">9010459117601</a>
2392178	250 mm	263 mm	14,8 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 131 kN	<a href="#">9010459147721</a>
2392179	280 mm	294 mm	16,6 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 165 kN	<a href="#">9010459194176</a>
2392181	315 mm	329 mm	18,7 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 209 kN	<a href="#">9010459194183</a>
2392182	355 mm	371 mm	21,1 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 266 kN	<a href="#">9010459194190</a>
2392183	400 mm	416 mm	23,7 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 336 kN	<a href="#">9010459194206</a>
2392892	450 mm	459 mm	26,7 mm	4,5 mm	12 m		<a href="#">9010459479891</a>
2392893	500 mm	509 mm	29,7 mm	4,5 mm	12 m		<a href="#">9010459479907</a>

NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392894	560 mm	569 mm	33,2 mm	4,5 mm	12 m		<a href="#">9010459479914</a>
2392895	630 mm	639 mm	37,4 mm	4,5 mm	12 m		<a href="#">9010459479921</a>
2392896	710 mm	720 mm	42,1 mm	5 mm	12 m		<a href="#">9010459479938</a>
2392897	800 mm	810 mm	47,4 mm	5 mm	12 m		<a href="#">9010459479945</a>
2392898	900 mm	910 mm	53,3 mm	5 mm	12 m		<a href="#">9010459479952</a>
2392899	1000 mm	1010 mm	59,3 mm	5 mm	12 m		<a href="#">9010459479969</a>
2392901	1200 mm	1210 mm	71,1 mm	5 mm	12 m		<a href="#">9010459479976</a>