

PE 100 ROBUSTLINE RC SDR 17 RØR MED RØDBRUN KAPPE, 12 M




PRODUKTBESKRIVELSE

PE 100 Robustline RC SDR 17 rør med tykk, rødbrun PP-kappe – i 12 meters lengder.

Rehabilitering med nye PE-rør i lange lengder er en svært mye brukt rehabiliteringsmetode for vann- og avløpsledninger. Hvis det gamle røret er for lite, kan man sprengne og blokke ut det gamle røret. Er det ikke et gammelt rør der fra før er styrt boring metoden.

Rør fra og med D 450 mm er av type SLM med rødbrun PE-kappe med tre grønne striper.

MÅLSKISSE



NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392152	110 mm	120 mm	6,6 mm	2,7 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 25,7 kN	9010459138033
2392134	125 mm	135 mm	7,4 mm	2,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 32,8 kN	9010459194152
2392137	140 mm	151 mm	8,3 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 41,2 kN	9010459194169
2392174	160 mm	171 mm	9,5 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 53,9 kN	9010459138019
2392175	180 mm	191 mm	10,7 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 68,3 kN	9010459137999
2392176	200 mm	212 mm	11,9 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 84,4 kN	9010459137975
2392177	225 mm	238 mm	13,4 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 107 kN	9010459117601
2392178	250 mm	263 mm	14,8 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 131 kN	9010459147721
2392179	280 mm	294 mm	16,6 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 165 kN	9010459194176
2392181	315 mm	329 mm	18,7 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 209 kN	9010459194183
2392182	355 mm	371 mm	21,1 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 266 kN	9010459194190
2392183	400 mm	416 mm	23,7 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 336 kN	9010459194206
2392892	450 mm	459 mm	26,7 mm	4,5 mm	12 m		9010459479891

PIPELIFE NORGE AS

6650 Surnadal / Norge

Telefon: +47 71 65 88 00 · Org.nr. 980 457 575

E-post: firmapost@pipelife.com

NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392893	500 mm	509 mm	29,7 mm	4,5 mm	12 m		9010459479907
2392894	560 mm	569 mm	33,2 mm	4,5 mm	12 m		9010459479914
2392895	630 mm	639 mm	37,4 mm	4,5 mm	12 m		9010459479921
2392896	710 mm	720 mm	42,1 mm	5 mm	12 m		9010459479938
2392897	800 mm	810 mm	47,4 mm	5 mm	12 m		9010459479945
2392898	900 mm	910 mm	53,3 mm	5 mm	12 m		9010459479952
2392899	1000 mm	1010 mm	59,3 mm	5 mm	12 m		9010459479969
2392901	1200 mm	1210 mm	71,1 mm	5 mm	12 m		9010459479976