

PE 100 ROBUSTLINE RC SDR 11 RØR MED RØDBRUN KAPPE, 12 M




PRODUKTBEKRIVELSE

PE 100 Robustline RC SDR 11 rør med tykk, rødbrun PP-kappe – i 12 meters lengder.

Rehabilitering med nye PE-rør i lange lengder er en svært mye brukt rehabiliteringsmetode for vann- og avløpsledninger. Hvis det gamle røret er for lite, kan man sprengne og blokke ut det gamle røret. Er det ikke et gammelt rør der fra før er styrt boring metoden.

MÅLSKISSE



NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392142	110 mm	120 mm	10 mm	2,7 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 37,7 kN	9010459137852
2392143	125 mm	135 mm	11,4 mm	2,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 48,8 kN	9010459194213
2392147	140 mm	151 mm	12,7 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 60,9 kN	9010459194220
2392184	160 mm	171 mm	14,6 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 80,0 kN	9010459137838
2392185	180 mm	191 mm	16,4 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 101 kN	9010459137814
2392186	200 mm	212 mm	18,2 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 125 kN	9010459194237
2392187	225 mm	238 mm	20,5 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 158 kN	9010459194244
2392188	250 mm	263 mm	22,7 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 195 kN	9010459117571
2392189	280 mm	294 mm	25,4 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 244 kN	9010459194251
2392191	315 mm	329 mm	28,6 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 309 kN	9010459194268
2392192	355 mm	371 mm	32,2 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 392 kN	9010459194275
2392193	400 mm	416 mm	36,3 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 498 kN	9010459194282