

# PE 100 ROBUSTLINE RC SDR 11 RØR MED RØDBRUN KAPPE, 12 M




## PRODUKTBEKRIVELSE

PE 100 Robustline RC SDR 11 rør med tykk, rødbrun PP-kappe – i 12 meters lengder.

Rehabilitering med nye PE-rør i lange lengder er en svært mye brukt rehabiliteringsmetode for vann- og avløpsledninger. Hvis det gamle røret er for lite, kan man sprengne og blokke ut det gamle røret. Er det ikke et gammelt rør der fra før er styrt boring metoden.

## MÅLSKISSE



NRF-nr	D	Dmax	e	e1	l	Beskrivelse	Datablad
2392142	110 mm	120 mm	10 mm	2,7 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 37,7 kN	<a href="#">9010459137852</a>
2392143	125 mm	135 mm	11,4 mm	2,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 48,8 kN	<a href="#">9010459194213</a>
2392147	140 mm	151 mm	12,7 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 60,9 kN	<a href="#">9010459194220</a>
2392184	160 mm	171 mm	14,6 mm	3 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 80,0 kN	<a href="#">9010459137838</a>
2392185	180 mm	191 mm	16,4 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 101 kN	<a href="#">9010459137814</a>
2392186	200 mm	212 mm	18,2 mm	3,5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 125 kN	<a href="#">9010459194237</a>
2392187	225 mm	238 mm	20,5 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 158 kN	<a href="#">9010459194244</a>
2392188	250 mm	263 mm	22,7 mm	3,8 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 195 kN	<a href="#">9010459117571</a>
2392189	280 mm	294 mm	25,4 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 244 kN	<a href="#">9010459194251</a>
2392191	315 mm	329 mm	28,6 mm	4 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 309 kN	<a href="#">9010459194268</a>
2392192	355 mm	371 mm	32,2 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 392 kN	<a href="#">9010459194275</a>
2392193	400 mm	416 mm	36,3 mm	5 mm	12 m	Maks. trekke-/skyvekraft 498 kN	<a href="#">9010459194282</a>