

PVC RØDBRUNE GRUNNAVLØPSRØR SN 8, 6 M




PRODUKTBEKRIVELSE

PVC rødbrune grunnavløpsrør
 SN 8
 6 meters lengder
 Med integrert tetningsring i muffe.

75 mm – 200 mm leveres med tetningsring av TPE som standard
 250 mm – 400 mm leveres med Powerlock tetningsring av EPDM som standard.
 Rør i 110 mm, 160 mm og 200 mm leveres også med Powerlock tetningsring.

MÅLSKISSE



NRF-nr	Tetningsring	Materiale tetningsring	D	Dmax	e	l	l2	Datablad
2251021	DIN-lock	TPE	75 mm	90 mm	3,2 mm	6 m	50 mm	9010459185624
3077558	Sewerlock	TPE	110 mm	134 mm	3,2 mm	6 m	90 mm	9010459185648
3077557	Powerlock	EPDM	110 mm	134 mm	3,2 mm	6 m	125 mm	9010459185662
3077562	Sewerlock	TPE	125 mm	148 mm	3,7 mm	6 m	100 mm	9010459185631
3077565	Sewerlock	TPE	160 mm	192 mm	4,7 mm	6 m	105 mm	9010459185655
3077567	Powerlock	EPDM	160 mm	192 mm	4,7 mm	6 m	145 mm	9010459185686
3077568	Sewerlock	TPE	200 mm	234 mm	5,9 mm	6 m	145 mm	9010459144324
3077577	Powerlock	EPDM	200 mm	234 mm	5,9 mm	6 m	160 mm	9010459185709
3077587	Powerlock	EPDM	250 mm	292 mm	7,3 mm	6 m	160 mm	9010459185723
3077576	Powerlock	EPDM	315 mm	365 mm	9,2 mm	6 m	170 mm	9010459144270
3077581	Powerlock	EPDM	400 mm	458 mm	11,7 mm	6 m	240 mm	9010459144263

PIPELIFE NORGE AS

6650 Surnadal / Norge
 Telefon: +47 71 65 88 00 · Org.nr. 980 457 575
 E-post: firmapost@pipelife.com