

## ISOVARM ENDEAVSLUTNING



### PRODUKTBESKRIVELSE

Varmekrympbare endeavslutninger er designet for effektiv forsegling/tetting av rørendene i våre preisolerte rørsystemer Isovarm som bærer væsker ved forskjellige driftstemperaturer opp til maks. 120 °C . Meget motstandsdyktig mot mekanisk belastning og påvirkning av jord. Høy slag- og gjennomtrengningsmotstand – tøff, men fleksibel, selv ved lave temperaturer. Gir sterk permanent binding og holder hetten på plass. Langsiktig ytelse for bruk i bakken.

NRF-nr	Varetekst	Datablad
2404656	Isovarm endeavslutning 140/110 – 160/125 mm	<a href="#">9010459156167</a>
2404747	Isovarm endeavslutning 145/68 – 240/145 mm	<a href="#">9010459156112</a>
2404752	Isovarm endeavslutning 180/120 – 295/220 mm	<a href="#">9010459156105</a>
2404754	Isovarm endeavslutning 255/120 – 360/220 mm	<a href="#">9010459156099</a>
2404756	Isovarm endeavslutning 280/200 – 420/340 mm	<a href="#">9010459156082</a>
2404758	Isovarm endeavslutning 415/200 – 540/340 mm	<a href="#">9010459156075</a>