

ISOVARM ENDEAVSLUTNING



PRODUKTBESKRIVELSE

Varmekrympbare endeavslutninger er designet for effektiv forsegling/tetting av rørendene i våre preisolerte rørsystemer Isovarm som bærer væsker ved forskjellige driftstemperaturer opp til maks. 120 °C . Meget motstandsdyktig mot mekanisk belastning og påvirkning av jord. Høy slag- og gjennomtrengningsmotstand – tøff, men fleksibel, selv ved lave temperaturer. Gir sterk permanent binding og holder hetten på plass. Langsiktig ytelse for bruk i bakken.

NRF-nr	Varetekst
2404656	Isovarm endeavslutning 140/110 – 160/125 mm
2404734	Isovarm Avslutning DHEC-2060 for PEX-rør
2404738	Isovarm Avslutning DHEC-2060 for PEX-rør
2405156	Isovarm Avslutning DHEC-2340 for PEX-rør
2404747	Isovarm endeavslutning 145/68 – 240/145 mm
2404752	Isovarm endeavslutning 180/120 – 295/220 mm
2404754	Isovarm endeavslutning 255/120 – 360/220 mm
2404756	Isovarm endeavslutning 280/200 – 420/340 mm
2404758	Isovarm endeavslutning 415/200 – 540/340 mm