

ISOTERM T75, T300 OG T600 ENDEKOBLING



PRODUKTBESKRIVELSE

ISOTERM T75, T300 og T600 rør driftes med en av de følgende bryter pr. strømkurs, avhengig av anleggslengde:

ISOTERM T75 og T300, 15 – 300 m: EASY Reg

ISOTERM T600, 300 – 600 m: C42*

*Bryter C42 styres med en ekstern termostat for sikker bruk og minimering av strømforbruket.

[Gå til sammenstilling av dokumenter](#)

NRF-nr	Varetekst	Beskrivelse	Datablad
2404446	32/60–40/70 Isoterm T75 og T300 endekobling 2ender med bryter	EASY Reg	9010459306982
2405123	32/60–40/70 Isoterm T600 endekobling 2ender med bryter	C42	9010459154170
2405127	32/60–40/70 Isoterm T75, T300 og T600 endekobling 2ender uten bryter		9010459154163
2404443	32/60–40/70 Isoterm endekobling 1ende med bryter	EASY Reg	9010459154156
2405132	32/60–40/70 Isoterm T75, T300 og T600 endekobling 1ende uten bryter		9010459154132
2404447	50/90–63/125–75/125 Isoterm T75 og T300 endekobling 2ender med bryter	EASY Reg	9010459306975
2405595	50/90–63/125–75/125 Isoterm T600 endekobling 2ender med bryter	C42	9010459154101
2405596	50/90–63/125–75/125 Isoterm T75, T300 og T600 endekobling 2ender uten bryter		9010459154095
2404444	50/90–63/125–75/125 Isoterm T75 og T300 endekobling 1ende med bryter	EASY Reg	9010459306968
2405598	50/90–63/125–75/125 Isoterm T75, T300 og T600 endekobling 1ende uten bryter		9010459154071
2404448	90/175–110/175 Isoterm T75 og T300 endekobling 2ender med bryter	EASY Reg	9010459306715
2405253	90/175–110/175 Isoterm T600 endekobling 2ender med bryter	C42	9010459156600
2405135	90/175–110/175 Isoterm T75, T300 og T600 endekobling 2ender uten bryter		9010459156594
2404445	90/175–110/175 Isoterm T75 og T300 endekobling 1ende med bryter	EASY Reg	9010459306708
2405139	90/175–110/175 Isoterm T75, T300 og T600 endekobling 1ende uten bryter		9010459156570