

PVC SDR 21 GRIPLOCK BEND




PRODUKTBESKRIVELSE

PVC Griplock bend med strekkfaste skjøter for PVC SDR 21 trykkrør.

I muffen sitter det en tetningsring og en gripering. Griperingen holder røret fast.

Griplock tilfredsstillende de strenge kravene til strekkfaste skjøter for PVC trykkrør i produktstandarden.

MÅLSKISSE



| NRF-nr | D | α | Dmax | z1 | l2 | l3 | r | Datablad |
|---------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 2350316 | 110 mm | 5 ° | 147 mm | 445 mm | 160 mm | 115 mm | 385 mm | 9010459436610 |
| 2350317 | 110 mm | 11 ° | 147 mm | 445 mm | 160 mm | 115 mm | 385 mm | 9010459436627 |
| 2350318 | 110 mm | 22 ° | 147 mm | 446 mm | 160 mm | 115 mm | 385 mm | 9010459436634 |
| 2350319 | 110 mm | 30 ° | 147 mm | 447 mm | 160 mm | 115 mm | 385 mm | 9010459436641 |
| 2350321 | 110 mm | 45 ° | 147 mm | 503 mm | 160 mm | 115 mm | 385 mm | 9010459436658 |
| 2350322 | 110 mm | 60 ° | 147 mm | 666 mm | 160 mm | 115 mm | 385 mm | 9010459436665 |
| 2350323 | 110 mm | 90 ° | 147 mm | 728 mm | 160 mm | 115 mm | 385 mm | 9010459436672 |
| 2350324 | 160 mm | 5 ° | 207 mm | 608 mm | 181 mm | 208 mm | 560 mm | 9010459436689 |
| 2350325 | 160 mm | 11 ° | 207 mm | 608 mm | 181 mm | 208 mm | 560 mm | 9010459436993 |
| 2350326 | 160 mm | 22 ° | 207 mm | 609 mm | 181 mm | 208 mm | 560 mm | 9010459437006 |
| 2350327 | 160 mm | 30 ° | 207 mm | 611 mm | 181 mm | 208 mm | 560 mm | 9010459437013 |
| 2350328 | 160 mm | 45 ° | 207 mm | 770 mm | 181 mm | 208 mm | 560 mm | 9010459437020 |
| 2350329 | 160 mm | 60 ° | 207 mm | 788 mm | 181 mm | 208 mm | 560 mm | 9010459437037 |
| 2350331 | 160 mm | 90 ° | 207 mm | 1063 mm | 181 mm | 208 mm | 560 mm | 9010459437044 |
| 2350332 | 225 mm | 5 ° | 290 mm | 829 mm | 224 mm | 229 mm | 788 mm | 9010459437051 |
| 2350333 | 225 mm | 11 ° | 290 mm | 829 mm | 224 mm | 229 mm | 788 mm | 9010459437068 |
| 2350334 | 225 mm | 22 ° | 290 mm | 831 mm | 224 mm | 229 mm | 788 mm | 9010459437075 |
| 2350335 | 225 mm | 30 ° | 290 mm | 834 mm | 224 mm | 229 mm | 788 mm | 9010459437082 |
| 2350336 | 225 mm | 45 ° | 290 mm | 946 mm | 224 mm | 229 mm | 788 mm | 9010459437099 |
| 2350337 | 225 mm | 60 ° | 290 mm | 1321 mm | 224 mm | 229 mm | 788 mm | 9010459437105 |
| 2350338 | 225 mm | 90 ° | 290 mm | 1448 mm | 224 mm | 229 mm | 788 mm | 9010459437112 |