

RURA FILTRACYJNA W OTULINIE Z GEOWŁÓKNINY

EAN 5905485449755

Indeks 3497101693

CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

Rura drenażowa karbowana z PVC wykonana zgodnie z PN-C-89221, z otuliną filtracyjną, perforowana, z mufą zatrzaskową jako element łączący.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	DR Rura filtr. PVC z geowłókniną 50/50 SN8
SBU	Drenaż
PGU	Rury drenarskie w oplocie
Pakowanie	50
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Żółty
Materiał	PVC
Typ połączenia	Łączniki kanalizacyjne
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Rodzaj ścianki	Karbowana
STANDARD1	IBDiM-KOT-2020/0440,2020
STANDARD2	ITB-KOT-2020/150,2020
STANDARD3	IK-KOT-2020/0084,2020
STANDARD5	$\Delta L 10\% TIR \leq 10\%$
STANDARD6	wskaż. pełzania rur $\leq 2,7$
Powierzchnia perforacji	27 cm ² /m
Rura w otulinie	Tak
Materiał otuliny	Geowłóknina
Parametry geowłókniny	• Gramatura 90 g/m² • Odporność na przebicie statyczne (CBR) > 1,0 kN • Charakterystyczna wielkość porów O₉₀ 100 µm • Materiał Polipropylen
Średnia gęstość	1400 kg/dm ³
Typ perforacji	TP

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n 50 mm

d_i 44 mm

L 50 m

