

## RURA FILTRACYJNA BEZ OTULINY

EAN 5905485405508

Indeks 3497100056

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

---

Rura drenażowa karbowana z PVC wykonana zgodnie z PN-C-89221, bez otuliny, perforowana, z mufą zatrzaskową jako element łączący.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Opis SAP                                        | DR Rura filtr. PVC 65/50 SN 4         |
| SBU                                             | Drenaż                                |
| PGU                                             | Rury drenarskie bez oplotu            |
| Pakowanie                                       | 50                                    |
| Klasa sztywności                                | SN 4                                  |
| Kolor                                           | Żółty                                 |
| Materiał                                        | PVC                                   |
| Typ połączenia                                  | Łączniki kanalizacyjne                |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,08 mm/mK                            |
| Rodzaj ścianki                                  | Karbowana                             |
| STANDARD1                                       | PN-C-89221:1998/Az1:2004              |
| STANDARD2                                       | IBDiM-KOT-2020/0440,2020              |
| STANDARD3                                       | ITB-KOT-2020/150,2020                 |
| STANDARD4                                       | IK-KOT-2020/0084,2020                 |
| STANDARD5                                       | $\Delta L 10\% \text{ TIR} \leq 10\%$ |
| STANDARD6                                       | wskaz. pełzania rur $\leq 2,7$        |
| Powierzchnia perforacji                         | 25 cm <sup>2</sup> /m                 |
| Średnia gęstość                                 | 1402 kg/dm <sup>3</sup>               |
| Typ perforacji                                  | TP                                    |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$  65 mm

$d_i$  58 mm

L 50 m

