RURA FILTRACYJNA Z FILTREM PP 700

EAN 5905485444828
Indeks 3495100848
CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

Rura karbowane z PVC-U perforowane na całym obwodzie z filtrem z włókniny z PP 700.

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Opis SAP	DR Rura filtr. PVC z otuliną PP700 80/50 SN4
SBU	Drenaż
PGU	Rury drenarskie w oplocie
Pakowanie	50
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Żółty
Materiał	PVC
Typ połączenia	Łączniki kanalizacyjne
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Rodzaj ścianki	Karbowana
STANDARD1	IBDiM-KOT-2020/0440,2020
STANDARD2	ITB-KOT-2020-1509
STANDARD3	IK-KOT-2020-0084
STANDARD5	ΔL10% TIR≤10%
STANDARD6	wskaź. pełzania rur ≤2,7
Powierzchnia perforacji	24 cm^2/m
Rura w otulinie	Tak
Materiał otuliny	Włókna PP700
Średnia gęstość	1400 kg/dm^3
Typ perforacji	TP

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	80 mm
d_i	71,5 mm
L	50 m



Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl