

## RURA FILTRACYJNA W OTULINIE Z GEOWŁÓKNINY

EAN 5905485449809

Indeks 3497101698

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

---

Rura drenażowa karbowana z PVC wykonana zgodnie z PN-C-89221, z otuliną filtracyjną, perforowana, z mufą zatrzaskową jako element łączący.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis SAP                                        | DR Rura filtr. PVC z geowłókniną 160/50 SN4                                                                                                                                                                                               |
| SBU                                             | Drenaż                                                                                                                                                                                                                                    |
| PGU                                             | Rury drenarskie w oplocie                                                                                                                                                                                                                 |
| Pakowanie                                       | 50                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa sztywności                                | SN 4                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolor                                           | Żółty                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiał                                        | PVC                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ połączenia                                  | Łączniki kanalizacyjne                                                                                                                                                                                                                    |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,08 mm/mK                                                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj ścianki                                  | Karbowana                                                                                                                                                                                                                                 |
| STANDARD1                                       | IBDiM-KOT-2020/0440,2020                                                                                                                                                                                                                  |
| STANDARD2                                       | ITB-KOT-2020/150,2020                                                                                                                                                                                                                     |
| STANDARD3                                       | IK-KOT-2020/0084,2020                                                                                                                                                                                                                     |
| STANDARD5                                       | $\Delta L 10\% TIR \leq 10\%$                                                                                                                                                                                                             |
| STANDARD6                                       | wskaż. pełzania rur $\leq 2,7$                                                                                                                                                                                                            |
| Powierzchnia perforacji                         | 47 cm <sup>2</sup> /m                                                                                                                                                                                                                     |
| Rura w otulinie                                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał otuliny                                | Geowłóknina                                                                                                                                                                                                                               |
| Parametry geowłókniny                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gramatura 90 g/m<sup>2</sup></li> <li>Odporność na przebicie statyczne (CBR) &gt; 1,0 kN</li> <li>Charakterystyczna wielkość porów O<sub>90</sub> 100 µm</li> <li>Materiał Polipropylen</li> </ul> |
| Średnia gęstość                                 | 1400 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ perforacji                                  | TP                                                                                                                                                                                                                                        |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$  160 mm

$d_i$  144 mm

L 50 m

