

KOLANO

EAN 5905485421379

Indeks 3496100326

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

KZ PVC Kolano kanalizacyjne

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Kolano kanal. 200 30°
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Kształtki do rur KZ PCW/PP
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 41
Uszczelka olejoodporna	Nie
Numer KDWU	NR2
STANDARD1	PN-EN 1401-1:2019-07
STANDARD2	PVC≥85% VST≥79°C
STANDARD3	1350 kg/m ³ ≤p≤1600 kg/m ³
Opis produktu	Zgodnie z normami PN-EN 1401, PN-EN 1852 oraz PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP w serii S16 mogą być stosowane z rurami PVC-U, PP o sztywności obwodowej SN 8 włącznie. Sztywność obwodowa kształtek produkowanych przez Pipelife do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U cechowanych SDR 41 oraz z polipropylenu PP cechowanych S16 jest równa lub wyższa 8 kN/m ² .

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	200 mm
z_1	40 mm
z_2	50 mm
l_2	124 mm
α	30°
a	124 mm

