

TRÓJNIK

EAN 5905485422192

Indeks 3495200388

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

KZ PVC Trójnik kanal.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Trójknik kanal. 200/200 90°
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Kształtki do rur KZ PCW/PP
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 41
Numer KDWU	–
STANDARD1	–
STANDARD2	–
STANDARD3	–
Opis produktu	Zgodnie z normami PN-EN 1401, PN-EN 1852 oraz PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP w serii S16 mogą być stosowane z rurami PVC-U oraz PP o sztywności obwodowej SN 8 włącznie. Sztywność obwodowa kształtek produkowanych przez Pipelife do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U cechowanych SDR 41 oraz z polipropylenu PP cechowanych S16 jest równa lub wyższa 8 kN/m ² .

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	200 mm
z_1	185 mm
z_2	111 mm
z_3	111 mm
α	87 °
a	99 mm

