PIPELIFE

RURA PVC, SN4 (COEX)

EAN 5905485413411
Indeks 3497100277
CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

Rura PVC, SN 4 (rdzeń spieniony)

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Opis SAP	KZ PVC Rura kanal. 110/3.2/6 SN4 coex
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PCW spienione
Klasa sztywności	SN 4
SDR	SDR 41
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Temperatura mięknienia Vicat	80 °C
Maksymalna krótkotrwała temperatura (do 2 min)	75 °C
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Materiał uszczelki	SBR
Rodzaj ścianki	Coex
Średnia gęstość	1,4 g/cm³
Uszczelka olejoodporna	Nie
Numer KDWU	NR3
STANDARD1	PN-EN 13476-2+A1:2020-12
STANDARD2	PVC≥80% VST≥79°C
STANDARD3	ϵ≤5% TIR≤10% γ≤2,5

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	110 mm
d_m	127 mm
d_i	103,6 mm
e_n	3,2 mm
t	65 mm
L	6000 mm



DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172310
Jednostka podstawowa	SZT
Pakowanie (paleta)	60

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl