PIPELIFE

RURA PVC, SN8 (COEX)

EAN 5905485456791
Indeks 3497100276
CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

Rura PVC, SN 8 (rdzeń spieniony)

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Opis SAP	KZ PVC Rura kanal. 200/5.9/2 SN8 coex
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PCW spienione
Klasa sztywności	SN 8
SDR	SDR 34
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Temperatura mięknienia Vicat	80 °C
Maksymalna krótkotrwała temperatura (do 2 min)	75 °C
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Materiał uszczelki	SBR
Rodzaj ścianki	Coex
Średnia gęstość	1,4 g/cm³
Uszczelka olejoodporna	Nie
Numer KDWU	NR3
STANDARD1	PN-EN 13476-2+A1:2020-12
STANDARD2	PVC≥80% VST≥79°C
STANDARD3	ϵ≤5% TIR≤10% γ≤2,5

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	200 mm
d_m	225 mm
d_i	188,2 mm
e_n	5,9 mm
t	102 mm
L	2000 mm



DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172310
Jednostka podstawowa	SZT
Pakowanie (paleta)	25

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl