

## RURA PVC, SN8 (SILVER LOCK)

EAN 5905485497220

Indeks 3495102214

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

PVC Rura kanal. SN8 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Opis SAP               | KZ PVC Rura kanal. 400/11.7/3 SN8 WK SILVER LOCK lita            |
| SBU                    | Kanalizacja zewnętrzna   |
| PGU                    | Rury PCW lite > SN8  |
| Klasa sztywności       | SN 8   |
| SDR                    | SDR 34   |
| Kolor                  | Szary  |
| Materiał               | PVC  |
| Typ połączenia         | Kielichowe   |
| Typ kielicha           | Wydłużony kielich WK   |
| Typ uszczelki          | Zintegrowana   |
| Obszar zastosowania    | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)                   |
| Materiał uszczelki     | TPE  |
| Rodzaj ścianki         | Lita   |
| Uszczelka olejoodporna | Zgodna z EN681-2   |
| Ścieralność            | po 100 tys. cykli $\leq 0,064$<br>po 200 tys. cykli $\leq 0,131$ |
| Numer KDWW             | NR80   |
| STANDARD1              | PN-EN 1401-1:2019-07   |
| STANDARD2              | PVC $\geq 75\%$ TIR $\leq 10\%$                                  |
| STANDARD3              | 1350 kg/m <sup>3</sup> $\leq \rho \leq 1600$ kg/m <sup>3</sup>   |
| STANDARD4              | H50 $\geq 1$ m VST $\geq 79^{\circ}\text{C}$                     |
| STANDARD5              | $\epsilon \leq 5\%$  |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| $d_n$     | 400 mm   |
| $D_{max}$ | 470 mm   |
| $d_i$     | 376,6 mm |
| $t$       | 215 mm   |
| $L$       | 3000 mm  |
| $e_n$     | 11,7 mm  |

