

## RURA PVC, SN 12 (SILVER LOCK)

EAN 5905485499088

Indeks 3495102217

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

---

PVC Rura kanal. SZ SN12 WK SILVER LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Opis SAP               | KZ PVC Rura kanal. 400/13.0/3 SN12 WK SILVER LOCK lita            |
| SBU                    | Kanalizacja zewnętrzna                                            |
| PGU                    | Rury PCW lite > SN8                                               |
| Klasa sztywności       | SN 12                                                             |
| SDR                    | SDR 34                                                            |
| Kolor                  | Szary                                                             |
| Materiał               | PVC                                                               |
| Typ połączenia         | Kielichowe                                                        |
| Typ kielicha           | Wydłużony kielich WK                                              |
| Typ uszczelki          | Zintegrowana                                                      |
| Obszar zastosowania    | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)                    |
| Materiał uszczelki     | TPE                                                               |
| Rodzaj ścianki         | Lita                                                              |
| Uszczelka olejoodporna | Zgodna z EN681-2                                                  |
| Ścieralność            | po 100 tys. cykli $\leq 0,064$                                    |
|                        | po 200 tys. cykli $\leq 0,131$                                    |
| Numer KDWU             | NR81                                                              |
| STANDARD1              | ITB-KOT-2019/1120,2020                                            |
| STANDARD2              | $\epsilon \leq 5\%$ TIR $\leq 10\%$ VST $\geq 79^{\circ}\text{C}$ |
| STANDARD3              | H50 $\geq 1\text{m}$                                              |
| STANDARD4              | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)             |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary   |         |
|-----------|---------|
| $d_n$     | 400 mm  |
| $D_{max}$ | 470 mm  |
| $d_i$     | 374 mm  |
| $L$       | 3000 mm |
| $l_2$     | 215 mm  |
| $e_n$     | 13,0 mm |

