

## RURY SN16 PP CONNECT

EAN 5905485457125

Indeks 3495102246

CN2020 39172210



### OPIS PRODUKTU

---

PP Rura kanal. SN16 lita PP Connect


[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Opis SAP                                     | KZ PP Rura kanal. 160/7.3/6 SN16 lita PP Connect      |
| SBU                                          | Kanalizacja zewnętrzna                                |
| PGU                                          | Rury PP lite                                          |
| Klasa sztywności                             | SN 16                                                 |
| Kolor                                        | Brązowy                                               |
| Materiał                                     | PP (Polipropylen)                                     |
| Typ polipropylenu                            | kopolimer blokowy                                     |
| Typ połączenia                               | Kielichowe, uszczelka z pierścieniem zatraskowym z PP |
| Typ kielicha                                 | Wydłużony kielich WK                                  |
| Obszar zastosowania                          | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)        |
| Ścieralność                                  | po 100 tys. cykli $\leq 0,085$ mm                     |
| Materiał uszczelki                           | EPDM                                                  |
| Rodzaj ścianki                               | Lita                                                  |
| Norma                                        | PN-EN 1852-1:2018-02                                  |
| STANDARD2                                    | ITB-KOT-2018/0458                                     |
| Wewnętrzne cechowanie                        | Tak                                                   |
| Odporność na płuwanie przy wysokim ciśnieniu | 280 bar zgodnie z WIS 4-35-01                         |
| Opinia GIG                                   | Tak                                                   |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary |         |
|---------|---------|
| $d_n$   | 160 mm  |
| $d_y$   | 195 mm  |
| $t$     | 107 mm  |
| $L$     | 6000 mm |
| $L_1$   | 147 mm  |



## DANE LOGISTYCZNE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Jednostka podstawowa  | SZT |
| Pakowanie<br>(paleta) | 28  |