

TRÓJNIK

EAN 5905485479202

Indeks 3495200392

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

KZ PVC Trójnik kanał.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Trójknik kanal. 250/250 90°
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Kształtki do rur KZ PCW/PP
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 41
Numer KDWU	–
STANDARD1	–
STANDARD2	–
STANDARD3	–
Opis produktu	Zgodnie z normami PN-EN 1401, PN-EN 1852 oraz PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP w serii S16 mogą być stosowane z rurami PVC-U oraz PP o sztywności obwodowej SN 8 włącznie. Sztywność obwodowa kształtek produkowanych przez Pipelife do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U cechowanych SDR 41 oraz z polipropylenu PP cechowanych S16 jest równa lub wyższa 8 kN/m ² .

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	250 mm
z_1	199 mm
z_2	138 mm
z_3	138 mm
α	87 °
a	134 mm

