

## RURA PVC, SN12 (SEWER LOCK)

EAN 5905485482424

Indeks 3495201825

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

---

PVC Rura kanal. SN12 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                              |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis SAP                                     | KZ PVC Rura kanal. 400/13.0/6 SN12 WK S-LOCK lita                                                                                                                                         |
| SBU                                          | Kanalizacja zewnętrzna                                                                                                                                                                    |
| PGU                                          | Rury PCW lite > SN8                                                                                                                                                                       |
| Klasa sztywności                             | SN 12                                                                                                                                                                                     |
| Kolor                                        | Pomarańczowy                                                                                                                                                                              |
| Materiał                                     | PVC                                                                                                                                                                                       |
| Typ połączenia                               | Kielichowe                                                                                                                                                                                |
| Typ kielicha                                 | Wydłużony kielich WK                                                                                                                                                                      |
| Typ uszczelki                                | Zintegrowana                                                                                                                                                                              |
| Obszar zastosowania                          | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)                                                                                                                                            |
| Materiał uszczelki                           | TPE                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj ścianki                               | Lita                                                                                                                                                                                      |
| SDR                                          | SDR 34                                                                                                                                                                                    |
| Brand uszczelki                              | Sewer Lock                                                                                                                                                                                |
| Uszczelka olejoodporna                       | Zgodna z EN681-2                                                                                                                                                                          |
| Numer KDWU                                   | NR6                                                                                                                                                                                       |
| Norma, Krajowa Ocena Techniczna              | ITB-KOT-2019/1120,2020                                                                                                                                                                    |
| STANDARD2                                    | $\epsilon \leq 5\%$ TIR $\leq 10\%$ H50 $\geq 1$ m                                                                                                                                        |
| STANDARD3                                    | VST $\geq 79^\circ\text{C}$                                                                                                                                                               |
| STANDARD4                                    | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)                                                                                                                                     |
| Opinia GIG                                   | Tak                                                                                                                                                                                       |
| Odporność na uderzenie w $-10^\circ\text{C}$ | Tak                                                                                                                                                                                       |
| Opis produktu                                | Połączenie Sewer-Lock daje gwarancję szczelności w całym okresie użytkowania nawet przy ugięciu kielicha 10% i bosego końca 15% przy podciśnieniu do 0,6 bar lub nadciśnieniu do 0,5 bar. |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

|       |         |
|-------|---------|
| $d_n$ | 400 mm  |
| $d_m$ | 470 mm  |
| $d_i$ | 374 mm  |
| $e_n$ | 13,0 mm |
| $t$   | 215 mm  |
| $L$   | 6000 mm |

