

# TRÓJNIK SDR 34 SILVER LOCK

EAN 8712603123476

Indeks 3495201927

CN2020 39174000



## OPIS PRODUKTU

KZ PVC Trójnik SDR34 SILVER LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis SAP       | KZ PVC Trójnik 200/160 45° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK                                                                                                                               |
| SBU            | Kanalizacja zewnętrzna                                                                                                                                                                |
| PGU            | Kształtki do rur KZ PCW/PP                                                                                                                                                            |
| Materiał       | PVC                                                                                                                                                                                   |
| Typ połączenia | Kielichowe                                                                                                                                                                            |
| Typ uszczelki  | Zintegrowana                                                                                                                                                                          |
| STANDARD4      | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)                                                                                                                                 |
| Opis produktu  | Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 włącznie |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$  200 mm

$d_1$  200 mm

