

TRÓJNIK SDR34

EAN 8713281115623

Indeks 3495202403

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

KZ PVC Trójnik kanal. SDR34

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Trójnik kanal. 200/160 45° SDR34 olejoodporna
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Kształtki do rur KZ PCW/PP
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 34
Uszczelka olejoodporna	Tak
Opis produktu	Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 włącznie

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	200 mm
d_1	160 mm
t_1	85 mm
t_2	100 mm
z_1	150 mm
z_2	260 mm
z_3	256 mm
A	100 mm

