

TRÓJNIK SDR34

EAN 8713281115562

Indeks 3495202412

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

KZ PVC Trójnik kanal. SDR34

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Trójnik kanal. 315 / 200 90° SDR34 olejoodporna
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Kształtki do rur KZ PCW/PP
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 34
Uszczelka olejoodporna	Tak
Opis produktu	Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 włącznie

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n 315 mm

d_1 200 mm

t_1 100 mm

t_2 120 mm

z_1 145 mm

z_2 185 mm

z_3 145 mm

A 144 mm

