

TRÓJNIK SDR34

EAN 8713281115739

Indeks 3495202419

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

KZ PVC Trójnik kanal. SDR34

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------|---|
| Opis SAP | KZ PVC Trójnik kanal. 400/250 45° SDR34 olejoodporna |
| SBU | Kanalizacja zewnętrzna |
| PGU | Kształtki do rur KZ PCW/PP |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Materiał | PVC |
| Typ połączenia | Kielichowe |
| Obszar zastosowania | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi) |
| Rodzaj ścianki | Lita |
| SDR | SDR 34 |
| Uszczelka olejoodporna | Tak |
| Opis produktu | Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 włącznie |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

| | |
|----------|--------|
| d_n | 250 mm |
| t_1 | 120 mm |
| t_2 | 165 mm |
| z_1 | 200 mm |
| z_2 | 450 mm |
| z_3 | 445 mm |
| α | 45° |
| a | 155 mm |

