

TRÓJNIK SDR34

EAN 8713281115494

Indeks 3495202425

CN2020 39174000



OPIS PRODUKTU

KZ PVC Trójnik kanal. SDR34

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PVC Trójnik kanal. 250/250 45° SDR34 olejoodporna
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Kształtki do rur KZ PCW/PP
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 34
Uszczelka olejoodporna	Tak
Opis produktu	Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 włącznie

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	250 mm
d_1	250 mm
t_1	120 mm
t_2	120 mm
z_1	220 mm
z_2	350 mm
z_3	380 mm
A	134 mm

