

## RURA PE100 PN10 SDR17

EAN 5905485430548

Indeks 3497100048

CN2020 39172110



### OPIS PRODUKTU

Rury z PE-HD produkowane są z granulatu polietylenowego o wysokiej gęstości oznaczonego jako HD (High Density). PE 100 jest to nazwa używana dla oznaczenia polietylenu o wysokiej wytrzymałości, otrzymanego w 1989 roku. Wyroby z niego wyprodukowane mają intensywniejszy odcień (np. niebieski lub żółty) niż analogiczne, wyprodukowane z PE 80.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Opis SAP                                        | PE100 SDR17 Rura 50/3.0/100 PN10 NB                      |
| SBU                                             | Systemy ciśnieniowe                                      |
| PGU                                             | Rury PE 100 zwoje 20-110                                 |
| Pakowanie                                       | 100                                                      |
| Kolor                                           | Niebieski                                                |
| Materiał                                        | PE                                                       |
| Typ połączenia                                  | Zgrzewanie doczołowe                                     |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,2 mm/mK                                                |
| SDR                                             | SDR 17                                                   |
| STANDARD1                                       | PN-EN 12201-2+A1:2013-12                                 |
| STANDARD2                                       | $\rho \geq 930 \text{ kg/m}^3$ OIT $\geq 20 \text{ min}$ |
| STANDARD3                                       | MFR (0,2-1,4)g/10min                                     |
| STANDARD4                                       | $\Delta I \geq 350\%$ $\Delta \text{MFR} \pm 20\%$       |
| STANDARD5                                       | $\epsilon \leq 3\%$                                      |
| Typ polietylenu                                 | Polietylen wysokiej gęstości HDPE                        |
| Oznaczenie materiału                            | PE100                                                    |
| Minimalna wymagana wytrzymałość (MRS)           | 10 MPa                                                   |
| Atest higieniczny PZH                           | Tak                                                      |
| Opinia GIG                                      | Tak                                                      |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$  50 mm

$e_n$  3 mm

