


## RURY SN8 PRAGMA OD

EAN 5905485475785

Indeks 3497100217

CN2020 39172210



### OPIS PRODUKTU

---

PP Rura kanal. DN/OD PRAGMA

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Opis SAP                  | KZ PP Rura kanal. 500 bm (m) OD PRAGMA                |
| SBU                       | Kanalizacja zewnętrzna                                |
| PGU                       | Rury Pragma OD SN8                                    |
| Pakowanie (paleta)        | 12                                                    |
| Klasa sztywności          | SN 8                                                  |
| Kolor                     | Brązowy                                               |
| Kolor warstwy wewnętrznej | Biały                                                 |
| Ściana zewnętrzna         | Korugowana                                            |
| Ściana wewnętrzna         | Gładka                                                |
| Materiał                  | PP (Polipropylen)                                     |
| Typ połączenia            | Łączniki kanalizacyjne                                |
| Typ kielicha              | none                                                  |
| Obszar zastosowania       | U (poza obrysem budynku)                              |
| Rodzaj ścianki            | Rura dwuwarstwowa                                     |
| Typ polipropylenu         | kopolimer blokowy                                     |
| Numer KDWU                | NR7,NR8,NR9                                           |
| STANDARD1                 | PN-EN 13476-3+A1:2020-12                              |
| STANDARD2                 | IK-KOT-2019/0053,2022                                 |
| STANDARD3                 | <a href="#">IBDiM-KOT-2019/0320,2019</a>              |
| STANDARD4                 | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t) |
| STANDARD5                 | $TIR \leq 10\%$ $\gamma \leq 4$ $H50 \geq 1000mm$     |
| STANDARD6                 | $\geq 100M\Omega$                                     |
| Opinia GIG                | Tak                                                   |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

DN/OD 500 mm

$d_e$  500 mm

$d_i$  434 mm

