

## RURA PVC, SN4 (SEWER LOCK)

EAN 5905485475150

Indeks 3497100437

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

PVC Rura kanal. SN4 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Opis SAP               | KZ PVC Rura kanal. 250/6.2/3 SN4 WK S-LOCK lita |
| SBU                    | Kanalizacja zewnętrzna                          |
| PGU                    | Rury PCW lite SN8                               |
| Klasa sztywności       | SN 4                                            |
| Kolor                  | Pomarańczowy                                    |
| Materiał               | PVC                                             |
| Typ połączenia         | Kielichowe                                      |
| Typ kielicha           | Wydłużony kielich WK                            |
| Typ uszczelki          | Zintegrowana                                    |
| Obszar zastosowania    | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)  |
| Materiał uszczelki     | TPE                                             |
| Rodzaj ścianki         | Lita                                            |
| SDR                    | SDR 41                                          |
| Brand uszczelki        | Sewer Lock                                      |
| Uszczelka olejoodporna | Zgodna z EN681-2                                |

**Pipelife Polska S.A.**

ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyń

Telefon: +58 774 88 88 · Email: [zok@pipelife.pl](mailto:zok@pipelife.pl)

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer KDWU                      | NR1                                                                                                                                                                                       |
| Norma, Krajowa Ocena Techniczna | PN-EN 1401-1:2019-07                                                                                                                                                                      |
| STANDARD2                       | PVC $\geq$ 75% TIR $\leq$ 10%                                                                                                                                                             |
| STANDARD3                       | H50 $\geq$ 1m VST $\geq$ 79°C                                                                                                                                                             |
| STANDARD4                       | $\epsilon\leq$ 5%                                                                                                                                                                         |
| STANDARD5                       | 1350 kg/m <sup>3</sup> $\leq$ p $\leq$ 1600 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             |
| Opinia GIG                      | Tak                                                                                                                                                                                       |
| Odporność na uderzenie w -10°C  | Tak                                                                                                                                                                                       |
| Opis produktu                   | Połączenie Sewer-Lock daje gwarancję szczelności w całym okresie użytkowania nawet przy ugięciu kielicha 10% i bosego końca 15% przy podciśnieniu do 0,6 bar lub nadciśnieniu do 0,5 bar. |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

|       |          |
|-------|----------|
| $d_n$ | 250 mm   |
| $d_m$ | 300 mm   |
| $d_i$ | 237,6 mm |
| $e_n$ | 6,2 mm   |
| $t$   | 155 mm   |
| $L$   | 3000 mm  |

