PIPELIFE

RURY SN8 PRAGMA OD W GEOWŁÓKNINIE

EAN 5905485473798
Indeks 3497102056
CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. DN/OD PRAGMA

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Opis SAP	PP Rura dren. z geo. 200/6 360 CZ/CZ OD PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury perforowane PP OD - sztangi
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Czarny
Kolor warstwy wewnętrznej	Czarny
Ściana zewnętrzna	Korugowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Rodzaj ścianki	Rura dwuwarstwowa
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD2	PP Rura drenarska
STANDARD3	SN ≥8 kN/m2
Powierzchnia perforacji	50 cm^2/m
Rura w otulinie	Tak
Materiał otuliny	Geowłóknina
Parametry geowłókniny	• Gramatura 300 g/m^2 • Odporność na przebicie statyczne (CBR) > 3,0 kN • Charakterystyczna wielkość porów O_{90} 85 µm
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Typ perforacji	TP

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
DN/OD	200 mm
d_y	227 mm
d_e	200 mm
d_i	174 mm
t	113 mm
L	6000 mm
L_1	162 mm



DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172210
Jednostka podstawowa	SZT

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl