

RURA FILTRACYJNA Z FILTREM PP 450

EAN 5905485456722

Indeks 3497102355

CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

Rura karbowane z PVC-U perforowane na całym obwodzie z filtrem z włókniny z PP 450.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Opis SAP | DR Rura filtr. PVC z otuliną PP450 125/50 SN4 |
| SBU | Drenaż |
| PGU | Rury drenarskie w oplocie |
| Pakowanie | 50 |
| Pakowanie paleta | 50 |
| Klasa sztywności | SN 4 |
| Kolor | Szary |
| Materiał | PVC |
| Typ połączenia | Łączniki kanalizacyjne |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,08 mm/mK |
| Rodzaj ścianki | Karbowana |
| STANDARD1 | IBDiM-KOT-2020/0440,2020 |
| STANDARD2 | ITB-KOT-2020-1509 |
| STANDARD3 | IK-KOT-2020-0084 |
| STANDARD5 | $\Delta L10\%$ TIR $\leq 10\%$ |
| STANDARD6 | wskaz. pęczania rur $\leq 2,7$ |
| Powierzchnia perforacji | 47 cm ² /m |
| Rura w otulinie | Tak |
| Materiał otuliny | Włókna PP450 |
| Średnia gęstość | 1400 kg/dm ³ |
| Typ perforacji | TP |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n 125 mm

d_i 115 mm

