

## RURY DRENARSKIE PRAGMA OD SN12

EAN 5905485460248

Indeks 3497102418

CN2020 39172210



### OPIS PRODUKTU

---

PP Rura dren. DN/OD PRAGMA

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Opis SAP                                         | PP Rura dren. SN12 160/6/360° OD PRAGMA               |
| SBU                                              | Kanalizacja zewnętrzna                                |
| PGU                                              | Rury perforowane PP OD – sztangi                      |
| Klasa sztywności                                 | SN 4                                                  |
| Kolor                                            | Brązowy                                               |
| Kolor warstwy wewnętrznej                        | Szary                                                 |
| Ściana zewnętrzna                                | Korugowana                                            |
| Ściana wewnętrzna                                | Gładka                                                |
| Materiał                                         | PP (Polipropylen)                                     |
| Typ połączenia                                   | Kielichowe                                            |
| Obszar zastosowania                              | U (poza obrysem budynku)                              |
| Krajowa Ocena Techniczna<br>Instytut Kolejnictwa | IK-KOT-2019/0053,2022                                 |
| STANDARD2                                        | IBDiM-KOT-2019/0320,2019                              |
| STANDARD3                                        | ITB-KOT-2019/1121,2023                                |
| STANDARD4                                        | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t) |
| STANDARD5                                        | $TIR \leq 10\%$ $H50 \geq 1000\text{mm}$              |
| Powierzchnia perforacji                          | 50 cm <sup>2</sup> /m                                 |
| Typ polipropylenu                                | kopolimer blokowy                                     |
| Typ perforacji                                   | TP                                                    |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary   |         |
|-----------|---------|
| $d_n$     | 160 mm  |
| $D_{max}$ | 184 mm  |
| $d_i$     | 139 mm  |
| L         | 6000 mm |
| $L_1$     | 140 mm  |
| $l_2$     | 94 mm   |
| $e_n$     | 11,5 mm |

## DANE LOGISTYCZNE

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CN2020               | 39172210 |
| Jednostka podstawowa | SZT      |
| Pakowanie paleta     | 28       |