PIPELIFE

RURA PVC, SN2 (COEX)

EAN 5905485460323
Indeks 3497102419
CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

Rura PVC, SN 2 (rdzeń spieniony)

Zamów ten produkt przez eOrder

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Opis SAP	KZ PVC Rura kanal. 200/3.9/1 SN2 coex
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PCW spienione
Klasa sztywności	SN 2
SDR	SDR 51
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Maksymalna krótkotrwała temperatura (do 2 min)	75 °C
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Materiał uszczelki	SBR
Rodzaj ścianki	Coex
Średnia gęstość	1,4 g/cm³
Uszczelka olejoodporna	Nie
Numer KDWU	NR4
STANDARD1	ITB-KOT-2021/1975
STANDARD2	TIR≤10% VST≥79°C
STANDARD3	ϵ≤5%

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	200 mm
d_m	225 mm
d_i	192,2 mm
e_n	3,9 mm
t	102 mm
L	1000 mm



DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172310
Jednostka podstawowa	SZT
Pakowanie (paleta)	25

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl