

## RURY SN16 PRAGMA OD

EAN 5905485466738

Indeks 3497102456

CN2020 39172210



### OPIS PRODUKTU

---

PP Rura kanal. +16 DN/OD PRAGMA

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Opis SAP                  | KZ PP Rura kanal. SN16 500/3 OD PRAGMA                   |
| SBU                       | Kanalizacja zewnętrzna                                   |
| PGU                       | Rury Pragma OD > SN8                                     |
| Pakowanie (paleta)        | 2                                                        |
| Klasa sztywności          | SN 8                                                     |
| Kolor                     | Brązowy                                                  |
| Kolor warstwy wewnętrznej | Szary                                                    |
| Ściana zewnętrzna         | Korugowana                                               |
| Ściana wewnętrzna         | Gładka                                                   |
| Materiał                  | PP (Polipropylen)                                        |
| Typ połączenia            | Kielichowe                                               |
| Typ kielicha              | Wydłużony kielich WK                                     |
| Obszar zastosowania       | U (poza obrysem budynku)                                 |
| Rodzaj ścianki            | Rura dwuwarstwowa                                        |
| Typ polipropylenu         | kopolimer blokowy                                        |
| Numer KDWU                | NR7,NR8,NR9                                              |
| STANDARD1                 | PN-EN 13476-3+A1:2020-12                                 |
| STANDARD2                 | IK-KOT-2019/0053,2022                                    |
| STANDARD3                 | IBDiM-KOT-2019/0320,2019                                 |
| STANDARD4                 | Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)    |
| STANDARD5                 | $TIR \leq 10\%$ $\gamma \leq 4$ $H50 \geq 1000\text{mm}$ |
| STANDARD6                 | $\geq 100\text{M}\Omega$                                 |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary   |         |
|-----------|---------|
| $d_n$     | 500 mm  |
| $D_{max}$ | 556 mm  |
| $d_i$     | 434 mm  |
| $L$       | 3000 mm |
| $L_1$     | 302 mm  |
| $l_2$     | 188 mm  |
| $e_n$     | 33 mm   |

