

RURA PVC, SN8 (SILVER LOCK)

EAN 5905485458337

Indeks 3497102519

CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

PVC Rura kanal. SN8 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------|--|
| Opis SAP | KZ PVC Rura kanal. 200/5.9/6 SN8 WK SILVER LOCK lita |
| SBU | Kanalizacja zewnętrzna |
| PGU | Rury PCW lite > SN8 |
| Klasa sztywności | SN 8 |
| SDR | SDR 34 |
| Kolor | Szary |
| Materiał | PVC |
| Typ połączenia | Kielichowe |
| Typ kielicha | Wydłużony kielich WK |
| Typ uszczelki | Zintegrowana |
| Obszar zastosowania | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi) |
| Materiał uszczelki | TPE |
| Rodzaj ścianki | Lita |
| Uszczelka olejoodporna | Zgodna z EN681-2 |
| Ścieralność | po 100 tys. cykli $\leq 0,064$ po 200 tys. cykli $\leq 0,131$ |
| Numer KDWU | NR80 |
| STANDARD1 | PN-EN 1401-1:2019-07 |
| STANDARD2 | PVC $\geq 75\%$ TIR $\leq 10\%$ |
| STANDARD3 | 1350 kg/m ³ $\leq \rho \leq 1600$ kg/m ³ |
| STANDARD4 | H50 ≥ 1 m VST $\geq 79^{\circ}\text{C}$ |
| STANDARD5 | $\epsilon \leq 5\%$ |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n 200 mm

D_{max} 242 mm

d_i 188,2 mm

t 145 mm

L 6000 mm

e_n 5,9 mm

