

## RURA PVC, SN8 (SILVER LOCK)

EAN 5905485400350

Indeks 3497102521

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

---

PVC Rura kanal. SN8 WK S-LOCK

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Opis SAP               | KZ PVC Rura kanal. 250/7.3 /6 SN8 WK SILVER LOCK lita    |
| SBU                    | Kanalizacja zewnętrzna                                   |
| PGU                    | Rury PCW lite SN8                                        |
| Klasa sztywności       | SN 8                                                     |
| SDR                    | SDR 34                                                   |
| Kolor                  | Szary                                                    |
| Materiał               | PVC                                                      |
| Typ połączenia         | Kielichowe                                               |
| Typ kielicha           | Wydłużony kielich WK                                     |
| Typ uszczelki          | Zintegrowana                                             |
| Obszar zastosowania    | UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)           |
| Materiał uszczelki     | TPE                                                      |
| Rodzaj ścianki         | Lita                                                     |
| Uszczelka olejoodporna | Zgodna z EN681-2                                         |
| Ścieralność            | po 100 tys. cykli $\leq 0,064$                           |
|                        | po 200 tys. cykli $\leq 0,131$                           |
| Numer KDWU             | NR80                                                     |
| STANDARD1              | PN-EN 1401-1:2019-07                                     |
| STANDARD2              | $PVC \geq 75\%$ $TIR \leq 10\%$                          |
| STANDARD3              | $1350 \text{ kg/m}^3 \leq \rho \leq 1600 \text{ kg/m}^3$ |
| STANDARD4              | $H50 \geq 1 \text{ m}$ $VST \geq 79^\circ\text{C}$       |
| STANDARD5              | $\epsilon \leq 5\%$                                      |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

|       |          |
|-------|----------|
| $d_n$ | 250 mm   |
| $d_m$ | 300 mm   |
| $d_i$ | 235,4 mm |
| $e_n$ | 7,3 mm   |
| $t$   | 155 mm   |
| $L$   | 6000 mm  |

