

## PIERŚCIEŃ

EAN 5905485459105

Indeks 3496103097

CN2020 39174000



## OPIS PRODUKTU

---

Stopnie antypoślizgowe o przekroju 30 x 30 mm, wykonane z GRP.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Opis SAP               | Pierścień 1000 ze stopniem 0.25m      |
| SBU                    | Kanalizacja zewnętrzna                |
| PGU                    | Studnie PRO 800 i 1000                |
| Kolor                  | Pomarańczowy                          |
| Materiał               | PP (Polipropylen)                     |
| Typ polipropylenu      | kopolimer blokowy                     |
| Pierścień ze stopniami | Tak                                   |
| Numer KDWU             | NR58,NR61,NR62                        |
| STANDARD1              | PN-EN 13598-2:2020-11 U               |
| STANDARD2              | IK-KOT-2019/0054,2019                 |
| STANDARD3              | IBDiM-KOT-2019/0416,2019              |
| STANDARD4              | Ü MFPA SN $\geq$ 2 kN/m <sup>2</sup>  |
| STANDARD5              | MFR $\leq$ 1,5g/10min OIT $\geq$ 8min |

## RYСУNEK TECHNICZNY

| Wymiary        |         |
|----------------|---------|
| D <sub>1</sub> | 1000 mm |
| D <sub>2</sub> | 1090 mm |
| h <sub>1</sub> | 100 mm  |
| h <sub>2</sub> | 200 mm  |

